

Spelatrici per cavi smaltati

ABISOFIX

Spelatrice elettrica portatile per cavi smaltati di diametro max 4 mm



CARATTERISTICHE

- Macchina elettrica portatile per spelare fili e cavi smaltati di diametro max 4 mm
- Le tre lame montate sulla testa rotante si chiudono precisamente al diametro impostato e rimuovono il sottile strato di smalto dal filo senza incidere il rame sottostante
- La velocità di rotazione programmabile consente di chiudere le lame al diametro impostato: tale regolazione viene effettuata agendo sul trasformatore
- Sono disponibili diverse versioni di testa rotante a seconda delle applicazioni e dei diametri da lavorare

SPECIFICHE TECNICHE

ABISOFIX	
Diametro cavo	testa di spelatura Tipo 1: min 0,2 mm - max 0,8 mm testa di spelatura Tipo 3: min 0,6 mm - max 2,0 mm testa di spelatura Tipo 5: min 1,2 mm - max 4,5 mm
Lunghezza di spelatura	max 70 mm
Alimentazione elettrica	220 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz
Dimensioni	lunghezza 180 mm - diametro 55 mm
Peso	4,5 Kg

Conformità CE: ABISOFIX è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

