

## Pinze di aggraffatura portatile e da banco

AC  
AC-T

Pinze di aggraffatura portatili (AC) e da banco (AC-T)  
alimentate ad aria compressa

**GLW**  
CRIMPING TECHNOLOGY



## CARATTERISTICHE

- Funzionamento ad aria compressa
- Adatte per l'aggraffatura dei puntalini preisolati sfusi
- Inserire il puntalino manualmente sul filo già spelato, quindi posizionare entrambi nella pinza e aggraffare
- Semplice utilizzo, senza sforzi
- La serie AC in versione manuale comprende dispositivi compatti e leggeri
- La serie AC-T comprende i modelli da banco con azionamento a pedale
- Design leggero per un facile trasporto
- Non necessitano di manutenzione

*Nota informativa: l'ottimo funzionamento della macchina è garantito solo con l'utilizzo dei puntalini GLW*

## SPECIFICHE TECNICHE

	AC 25	AC 25 SQ	AC 40	AC 100
Sezioni	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,14 - 4 mm <sup>2</sup>	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Forma aggraffatura	Trapezoidale	Quadrata	Trapezoidale	Trapezoidale
Alimentazione pneumatica	5 bar / 72 psi			
Dimensioni e peso	ø 44 x 200 mm / 0,4 kg			

	AC 25 T	AC 25 SQT	AC 40 T	AC 100 T
Sezioni	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	0,14 - 4 mm <sup>2</sup>	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Forma aggraffatura	Trapezoidale	Quadrata	Trapezoidale	Trapezoidale
Alimentazione pneumatica	5 bar / 72 psi			
Dimensioni e peso	ø 140 x 200 x 70 mm / 1,0 kg			

**Conformità CE:** AC e AC-T sono pienamente conformi alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.



Pinza aggraffatrice AC versione manuale



Pinza aggraffatrice AC-T versione da banco