

## Presse di aggraffatura

**SERIE CM 25**

Presse pneumatiche da banco per terminali sfusi

**RENNSTEIG**  
*Always a good connection.*



## CARATTERISTICHE

Pressione di esercizio: 6 bar  
Piedini regolabili in altezza  
Dotata di pedale o di interruttore manuale e contapezzi  
Forza di aggraffatura 25 kN

## VERSIONI

- **CM 25 - 1**  
Adatta a diversi impieghi  
Corsa di 6 mm senza copertura di sicurezza  
Corsa di 14 mm con copertura di sicurezza automatica  
Supporto matrici ruotabile fino a 360°
- **CM 25 - 2**  
Specializzata nella lavorazione di connettori modulari schermati, come Hirose (TM 11/ TM 21), Telegärtner (MP 8), Yamaichi, Molex, TE, ...ecc.  
Progettata in modo tale che l'aggraffatura dei fili e dello schermo possa avvenire con la stessa matrice
- **CM 25 - 3**  
Due versioni: per puntalini e per contatti torniti.
  - ◆ **Per Puntalini**  
Adatta a puntalini isolati e non, da 0,08 mm<sup>2</sup> a 10 mm<sup>2</sup>  
Regolazione automatica dell'aggraffatura per sezione  
Aggraffatura esagonale (max 6 mm<sup>2</sup>) o quadrata (max 10 mm<sup>2</sup>) selezionabile
  - ◆ **Per contatti torniti**  
Equipaggiata con unità di aggraffatura 4/8 punti  
Funzione di controllo dell'usura degli utensili  
Impostazione dell'aggraffatura in mm, pollici o codifica MIL.  
Disponibilità di vari tipi di posizionatori per i contatti
- **CM 25 - 5**  
Dotata di posizionatore scorrevole  
Cavi e connettori vengono posizionati nella sezione inferiore aperta  
Avvio ciclo automatico dopo l'inserimento del posizionatore sotto la pressa
- **CM 25 - 6**  
Macchina con una corsa ridotta (6 mm) per utilizzo senza copertura di sicurezza  
Adatta a terminali che richiedono una corsa minore di 6 mm  
Adattatore ruotabile fino a 360°

**Conformità CE:** Le presse serie CM 25 sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.




CM 25 - 1



CM 25 - 2



CM 25 - 3



CM 25 - 5



CM 25 - 6