

Spelafili elettronica

CS 100

Spelafili elettrica trasportabile, rapida e precisa



CARATTERISTICHE

- Macchina per spelare fili e cavi con sezione da 0,08 a 10 mm² e diametro fino a 6 mm
- Funzionamento semplice tramite touchscreen
- Possibilità di spelatura totale e parziale
- Tempo ciclo estremamente veloce
- Possibilità di bloccare le impostazioni con password
- Area di lavoro illuminata
- Lame a V per tutti i tipi di cavi comuni
- Robusta e affidabile

OPZIONI

- Scanner di codici a barre per memorizzare e richiamare le lavorazioni
- Lame radiali e piane per cavi speciali

SPECIFICHE TECNICHE

	CS 100
Sezione	0,08 - 10 mm ²
Diametro	max 6 mm
Lunghezza di spelatura	2 - 20 mm
Lunghezza di spelatura parziale	1 - 20 mm
Tempo di ciclo	0,3 sec
Lame disponibili	Lame a V, lame radiali (opz), lame piane (opz)
Alimentazione elettrica	100/115 VAC - 230/240 VAC 50/60 Hz
Dimensioni e peso	372 x 149 x 255 mm / 9,5 kg

Conformità CE: CS 100 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

