

Marcatrice a caldo

HZ 2

Macchina manuale per la marcatura a caldo di cavi e fili con diametro fino a 25 mm

R+K Loepfe AG



CARATTERISTICHE

- Marcatrice a caldo manuale di facile utilizzo e portabilità
- Flessibilità
- Efficienza
- Eccellente leggibilità
- Alta resistenza della marcatura (la marcatura non è in rilievo ed è molto resistente nel tempo ed agli oli)
- Utilizzo di nastri di stampa resistenti all'abrasione

VERSIONI

- **HZ 2.1**
10 ruote di marcatura standard con max 28 caratteri, altezza delle lettere 1,5 - 2,3 mm
- **HZ 2.2**
7 ruote di marcatura personalizzate con max 20 caratteri, altezza delle lettere 2,5 - 3,0 - 4,0 mm

SPECIFICHE TECNICHE

	HZ 2
Diametro cavo	min 1,5 mm - max 25 mm
Numero ruote	10 o 7 ruote (dipende dall'altezza della lettera) È possibile avere un numero inferiore di ruote inserendo degli spaziatori
Nastri marcatura	disponibili in diversi tipi e colori
Dimensione caratteri	ruote standard: 1,5/1,6 v/1,6/1,7/1,8/ 2,0/2,1/2,3 mm ruote custom: 2,5/3,0/4,0 mm
Caratteri standard	ruota tipo 1: A-Z "spazio" ruota tipo 2: 0-9./+ A-M ruota tipo 3: 0-9./+ N-Z ruota tipo 4: 0-9./+
Dimensioni nastro	25 mm x 60 m
Consumo nastro per marcatura	min 12.000 / max 20.000 marcature per rotolo
Alimentazione elettrica	120 - 230 VAC, 50-60 Hz, 33 VA
Dimensioni e peso	230 x 70 x 290 mm / 1,4Kg

Conformità CE: HZ 2 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.



Campioni marcatura

