

## Matassatore

**KRI 450 C**

Unità di matassatura rapida e semplice



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

## CARATTERISTICHE

- Matassatore automatico per fili e cavi con diametro max 18 mm
- Adatto per cavi con lunghezza minima 1,5 m (a seconda delle specifiche)
- Il cavo viene convogliato tramite un tubo guida al piattello di matassatura
- I diametri di matassatura sono regolabili singolarmente
- Dopo il processo di matassatura, i perni si abbassano automaticamente, la copertura di sicurezza si apre e la matassa può essere rimossa
- I parametri vengono facilmente impostati tramite schermo LCD
- Anche le matasse più pesanti possono essere spinte in piano facilmente sopra un tavolo separato
- Programmazione di diametro interno ed esterno, passo, estensione e tempo di abbassamento dei perni a completamento lavoro

## SPECIFICHE TECNICHE

	<b>KRI 450 C</b>
Diametro cavo	fino a 18 mm
Altezza matassa	max 110 mm
Diametro matassa	interno min 120 mm esterno max 390 mm
Peso matassa	max 40 kg
Velocità matassatura	controllata in modo sincrono dall'interfaccia della macchina operatrice
Interfaccia	sincronizzazione con diversi tipi di macchine operative e svolgitori
Alimentazione elettrica	230 VAC
Alimentazione pneumatica	6 bar
Velocità di rotazione	max 310 min <sup>-1</sup>
Dimensioni e peso	600 x 795 x 1184 mm / 120 kg

**Conformità CE:** KRI 450 C è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

