

Matassatore

KRI 850 C

Unità di matassatura rapida e semplice



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Matassatore automatico per fili e cavi con diametro max 35 mm
- Adatto per cavi con lunghezza minima 2,5 m
- Il cavo viene convogliato tramite un tubo guida al piattello di matassatura
- I diametri di matassatura sono regolabili singolarmente
- Dopo il processo di matassatura, i perni si abbassano automaticamente, la copertura di sicurezza si apre e la matassa può essere rimossa
- I parametri vengono facilmente impostati tramite schermo LCD
- Programmazione di diametro interno ed esterno, passo e tempo di abbassamento dei perni a completamento lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

	KRI 850 C
Diametro cavo	fino a 35 mm
Altezza matassa	max 160 mm
Diametro matassa	interno min 250 mm max 600 m esterno max 850 mm
Peso matassa	max 80 kg
Velocità matassatura	controllata in modo sincrono dall'interfaccia della macchina operatrice
Interfaccia	sincronizzazione con diversi tipi di macchine operative e svolgitori
Alimentazione elettrica	230 VAC
Alimentazione pneumatica	6 bar
Velocità di rotazione	max 133 min ⁻¹
Dimensioni e peso	990 x 1163 x 1333 mm / 250 kg

Conformità CE: KRI 850 C è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

