

Svolgitore

PF 3200

Svolgitore elettropneumatico per fili, cavi e tubi fino a 35 mm di diametro

Schleuniger[®]
To Be Precise.



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Dotato di un potente sistema di servozionamento a cinghie per garantire la gestione di cavi fino a 35 mm di diametro
- Operazioni facili e caricamento veloce per un funzionamento efficiente
- Controllo della velocità dell'accumulatore o controllo di limite di giri
- Opzione accumulatore d'ingresso per un'accelerazione e decelerazione più fluida della bobina
- Alimentazione del cavo alla macchina operatrice con trazione costante
- Controllo della velocità dell'accumulatore in uscita per compensare le fluttuazioni della richiesta di cavo
- Interruttore integrato interrompe l'elaborazione in caso di inceppamenti del cavo sul lato d'ingresso
- Il Loop Limit Control opzionale assicura che anche i cavi rigidi possano essere gestiti
- Velocità sincronizzata con quella della macchina operatrice

OPZIONI

- Accumulatore di ingresso
- Controllo velocità accumulatore o controllo limite di giri

SPECIFICHE TECNICHE

	PF 3200
Diametro esterno cavo	35 mm
Alimentazione elettrica	100 / 115 VAC 60 Hz 230-240 VAC / 50 Hz, 850 Watt
Alimentazione pneumatica	6 bar
Velocità	0 – 2,5 m/s
Dimensioni e Peso	Macchina base: 710 x 560 x 1400 mm / 150 Kg Con braccio di controllo accumulatore: 1400 x 560 x 1400 mm / 170 Kg Con accumulatore di ingresso e controllo velocità accumulatore: 2090 x 600 x 1400 mm / 170 kg Controllo limite di giri: 410 x 310 x 1040 mm / 10 Kg

Conformità CE: PF 3200 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

