

Dinamometro

PT 320

Unità da banco motorizzata a triplo range di misurazione progettata per le macchine taglia-spela-aggraffa Schleuniger CrimpCenter per la misurazione di trazione su connessioni aggraffate di fili

 **Schleuniger**[®]
To Be Precise.



CARATTERISTICHE

- Quattro velocità di trazione selezionabili
- Velocità di trazione costante e uniforme che assicura risultati estremamente affidabili
- Il range di misurazione è diviso in tre livelli calibrati per misurare forze di trazione fino a 100 N , 200 N e 1000 N
- Particolarmente adatta per garantire qualità in un ambiente di produzione
- Misurazione della trazione in pounds, newton e kilogrammi
- Fissaggio standard a 12 posizioni adatto a una grande varietà di terminali per gestire la maggior parte delle applicazioni
- Tutti i parametri sono programmati tramite il software CrimpCenter EASY e salvati con i singoli lavori per un facile richiamo

SPECIFICHE TECNICHE

| | PT 320 |
|-------------------------|--|
| Valori di fondo scala | 0 - 100 N 0 - 200 N 0 - 1000 N |
| Unità di misura | N, Kg, Lb |
| Tolleranza misurazioni | + 0,5% fondo scala |
| Temperatura operativa | 0 – 50°C |
| Corsa | max 45 mm |
| Velocità di trazione | 4 velocità selezionabili (25 - 50 - 100 - 200 mm/min) |
| Modalità di trazione | mantenimento/rottura: normale test di trazione fino alla rottura |
| Alimentazione elettrica | 110 - 240 VAC |
| Dimensioni e peso | 330 x 205 x 240 mm / 7 kg |

Conformità CE: PT 320 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

