

Spezzonatrice

SG400V Touch

Spezzonatrice universale progettata per tagliare una vasta gamma di materiali



CARATTERISTICHE

- Macchina estremamente affidabile e solida, progettata per lavorare una vasta gamma di materiali diversi con diametro fino 30 mm e sezione fino a 200 mm²
- Provvista di unità di alimentazione con un limitatore meccanico della corsa, assicura l'esatto posizionamento del materiale fino alla lama di taglio
- Disponibili due lame di taglio: piana o a V
- Touchscreen intuitivo e facile da usare permette l'inserimento dei dati relativi alla lunghezza e alla quantità del materiale mentre le funzioni di base della macchina sono preimpostate
- È possibile creare e memorizzare fino a 180 articoli che vengono richiamati quando necessario
- Possibilità di taglio in sequenza
- I parametri di lavorazione sono visibili sul display
- L'integrazione con unità di alimentazione o di accatastamento è possibile e deve essere presa in considerazione in funzione del materiale da lavorare

OPZIONI

- Supporto macchina

SPECIFICHE TECNICHE

	SG400V Touch
Sezione cavo	max 200 mm ²
Diametro cavo	max 30 mm
Lunghezza di taglio	max 100.000,0 mm
Incrementi lunghezza	0,1 mm
Pannello di controllo	touch screen 7"
Sollevamento cinghia superiore	pneumatico
Taglio	pneumatico
Accelerazione	regolabile
Velocità di alimentazione	72 m/m
Motore	Servomotore
Consumo aria	6.6 l
Alimentazione elettrica	230 V 50 - 60 Hz (opzionale: 110 V)
Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensioni e peso	800 x 600 x 480 mm / 82 kg

Conformità CE: SG400V Touch è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

