

Spezzonatrice

SM 15 2PTV

Spezzonatrice universale serie SM con cilindro maggiorato



CARATTERISTICHE

- Spezzonatrice compatta e robusta per un'ampia gamma di materiali fino a una sezione massima di 95 mm²
- L'alimentazione del materiale avviene tramite due nastri trasportatori azionati da un potente servomotore
- Fili, cavi, guaine termoretraibili, tessuti, cavi piatti sono solo alcuni dei materiali che possono essere lavorati
- Conteggio ore di funzionamento, numero totale di pezzi e contatore metri processati
- Touchscreen 4,3" intuitivo e facile da utilizzare
- Possibile salvare fino a 250 articoli. Ciò significa che i valori di base sono rapidamente disponibili per le successive lavorazioni
- Display multilingue
- Tutte le spezzonatrici della serie SM possono essere integrate in linea con accatastatori, svolgitori, matassatori e marcatrici

OPZIONI

- Applicazioni speciali su richiesta
- Dispositivi di taglio speciali per tubi e tubi corrugati
- Testa di taglio per tagli a 45° e 90° per tubi o profili
- Set lame speciali per la lavorazione di cavi in acciaio (diametro max 1,0 mm)

SPECIFICHE TECNICHE

	SM15 2PTV
Sezione processabile	max 95 mm ²
Larghezza materiale	max 148 mm
Altezza materiale	max 30 mm
Lunghezza di taglio	max 99.999,9 mm
Quantità	fino a 999,999
Pannello di controllo	touch screen
Sollevamento cinghia superiore	pneumatico
Taglio	pneumatico
Velocità di alimentazione	max 1,0 m/s
Motore	Servomotore
Consumo aria	4,2 l / ora
Alimentazione elettrica	230 V 50 – 60 Hz 16A
Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensioni e peso	670 x 430 x 570 mm / 53 kg

Conformità CE: SM 15 2PTV è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

