

Spezzonatrice

SM 30 2PLC

Spezzonatrice universale - serie SM - affidabile e robusta progettata per tagliare una vasta gamma di materiali



CARATTERISTICHE

- Macchina estremamente affidabile e solida della serie SM, progettata per lavorare una vasta gamma di materiali diversi
- Un'ampia gamma di opzioni permette un utilizzo in tutti i settori, dal medicale all'automotive
- Fili, cavi, guaine termoretraibili, tessuti sono solo alcuni dei materiali che possono essere lavorati
- Sono disponibili due tipi di sistemi da taglio:
 - taglio a punzonatura per tubi flessibili, cordoni in gomma espansa e profili di tenuta
 - taglio a cesoia per cavi a nastro, tubi termorestringenti, ecc.
- Le guide laterali di ingresso possono essere adattate alla larghezza del materiale e sono disponibili in diversi modelli
- Tutte le spezzonatrici della serie SM possono essere integrate con varie unità di monitoraggio e taglio disponibili quali accatastatori, svolgitori, matassatori, marcatrici per ottimizzare il processo di produzione dei clienti

OPZIONI

- Applicazioni speciali su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

	SM30 2PLC
Sezione cavo	max 70 mm ²
Larghezza materiale	300 mm
Altezza materiale	17 mm
Lunghezza di taglio	max 99.999,9 mm
Incrementi lunghezza	0,1 mm
Pannello di controllo	tastiera a membrana
Sollevamento cinghia superiore	pneumatico
Taglio	pneumatico
Velocità di alimentazione	1,0 m/s
Motore	Servomotore
Consumo aria	6.7 l
Alimentazione elettrica	230 V 50 - 60 Hz (opzionale: 110 V)
Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensioni e peso	730 x 560 x 660 mm / 85 kg

Conformità CE: SM 30 2PLC è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

