

Spelafili pneumatica da banco

UniStrip
2015

Spelafili pneumatica da banco, rapida e facile da usare

Schleuniger[®]
To Be Precise.



CARATTERISTICHE

- Macchina pneumatica per la spelatura di fili con sezione da 0,03 a 2 mm² e diametro fino a 3,2 mm
- Sistema di taglio universale elimina la necessità di sostituzione degli utensili
- Tempi di ciclo lavorativo estremamente veloci
- Infinite possibilità di impostazioni dei parametri di lavorazione (diametro, spelatura, spostamento)
- Adatta per spelatura dei fili e dei conduttori interni dei cavi
- Funzionamento semplice della macchina
- Precisione assoluta ed elevata redditività
- Design compatto e snello che consente l'utilizzo di più unità su una stazione di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

	UniStrip 2015
Sezione	0,03 - 2 mm ² (32 - 14 AWG)
Diametro	max 3,2 mm
Incrementi diametro	0,01 mm
Lunghezza di spelatura	1 - 20 mm
Incrementi spelatura completa	0,5 mm
Incrementi spelatura parziale	2 mm
Tempo di ciclo	ca. 0,3 sec
Lame disponibili	Lame a V
Rumorosità	< 75 db (A)
Alimentazione pneumatica	5 - 7 bar
Dimensioni e peso	265 x 70 x 135 mm / 2 kg

Conformità CE: UniStrip 2015 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

