

Marcatrice a caldo

Z 284

Macchina a doppia testa per la marcatura a caldo di cavi, fili e guaine con diametro fino a 12 mm

R+K Loepfe AG



CARATTERISTICHE

- Marcatrice a caldo per cavi dotata di 2 teste di marcatura
- Può essere usata in combinazione con una tagliaspelafili in linea
- Le due teste di marcatura possono essere utilizzate separatamente e marcare scritte con testi differenti all'interno di un singolo processo di lavoro
- La distanza di entrambe le teste è regolabile

SPECIFICHE TECNICHE

	Z 284
Diametro cavo	min 1,2 mm max 7,0 mm laterali o max 12 mm senza pressacavo
Regolazione temperatura di marcatura	0 - 160°
Numero di ruote	max 24 per testa (totale 48)
Nastri marcatura	disponibili in diversi tipi e colori
Dimensioni nastro	29 / 58 mm x 120 m
Dimensione caratteri	concavi orizzontali: 1,2/1,5/1,6/1,7/1,8/ 2,0/2,1/2,3 mm concavi verticali: 1,2/1,6 mm piani orizzontali: 2,0 mm
Distanza di marcatura	min 23 mm - max 182 mm
Caratteri standard	ruota tipo 1: A-Z ruota tipo 2: 0-9./-+ A-M ruota tipo 3: 0-9./-+ N-Z ruota tipo 4: 0-9./-+
Livello di rumore	< 70 dB
Alimentazione pneumatica	max 7 bar
Alimentazione elettrica	220 V / 50 HZ o 110 V / 60 HZ
Dimensioni e peso	unità di controllo 380 x 270 x 75 mm / 5,5 Kg unità di stampa 635 x 280 x 200 mm / 8,5 Kg

Conformità CE: Z 284 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

